



Quik-Rok Snabbcement

Quik-Rok Snabbcement används för att gjuta fast exempelvis dubbar, bultar, stolpar, stag, räcken eller maskinstativ. Den används till allt som på ett säkert sätt skall förankras i borrhål eller ursparningar. Quik-Rok expanderar (max 0,2%) och är därför lämplig även vid undergjutning.

Quik-Rok har egenskaper långt utöver det vanliga:

- Binder efter cirka 10 minuter.
- Kan användas ned till -6°C .
- Expanderar och "låser fast" ingjutningsgodset.
- Orsakar inte korrosion på lättmetall.
- Har extremt hög hållfasthet redan efter en timma.

Tack vara den korta bindetiden så kan in-justering och fastgjutning ske praktiskt taget i ett och samma moment. Arbetet kan därför bedrivas i en följd utan avbrott eller långa väntetider. Med Quik-Rok kan man fortsätta arbetet även när underlaget är kallt. Produkten fungerar ned till -6°C med samma korta bindetid.



Provning av tryckhållfasthet vid olika lagringsförhållanden

(1 volymdel vatten + 3 volymdelar Quik-Rok)

1 tim vid -6°C	23 MPa
1 tim vid $+20^{\circ}\text{C}$ i rumsluft	43 MPa
1 dygn vid -6°C	43 MPa
1 dygn vid $+20^{\circ}\text{C}$ / 50%	44 MPa
7 dygn i torr miljö	45 MPa

